

by LEMARC

GEAPARD 5



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

GEAPARD 5 ATF D III by Lemarc

■ Ключевые данные

• ГРУЗОВЫЕ И
ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

• АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

• GM DEXRON III

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

FORD	MAN	NISSAN
MITSUBISHI	MERCEDES- BENZ	MAZDA
TOYOTA	BMW	VOLVO

■ Применение

GEAPARD 5 ATF D III by Lemarc — полусинтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических и полуавтоматических коробок передач и гидротрансформаторов легковых автомобилей, коммерческой и внедорожной техники, когда производитель рекомендует применение жидкости GM DEXRON® - III.

GEAPARD 5 ATF D III by Lemarc подходит для применения в коммерческой, сельскохозяйственной и внедорожной технике.

GEAPARD 5 ATF D III by Lemarc может также использоваться в гидравлических системах в тех случаях, когда требуется жидкость типа GM DEXRON® - III.

■ Преимущества

GEAPARD 5 ATF D III by Lemarc обладает превосходной стойкостью к окислению что

гарантирует эффективную защиту двигателя при нормальных и тяжелых условиях эксплуатации;

Высокоэффективный пакет присадок обеспечивает надежную защиту коробки передач от износа, коррозии и воздействия сажи, пыли и воды.

■ Характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	37,22
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	7,47
Индекс вязкости	—	ASTM D2270	175
Температура застывания	°C	ASTM D97	-57
Динамическая вязкость при -40°C	мПа*с	ASTM D 2983	8240

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

by LEMARC

GEAPARD 5

■ Рекомендации по

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями производителя техники.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5 °С до 45 °С в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки

■ Здоровье и безопасность

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании «Топ Лубрикантс». Данный продукт может использоваться только по назначению.

