

GNV Calcium Forestry EP 0

Высокоэффективная водостойкая пластичная смазка

Описание

GNV Calcium Forestry EP 0 — водостойкая антифрикционная пластичная смазка, изготовленная на основе высокоочищенного высоковязкого базового минерального масла, загущенного безводным кальциевым мылом с добавлением многофункционального пакета присадок. Смазка предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях. Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, хорошей адгезией к металлическим поверхностям, защищает смазываемые поверхности от коррозии.

Применение

GNV Calcium Forestry EP 0 специально разработана для смазки шарнирных цапф землеройных, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин, а также для смазки шасси транспортных средств. Также применяется для смазки медленно вращающихся подшипников скольжения и качения.

Не рекомендуется для смазки подшипников колес транспортных средств.

Преимущества

- Превосходная адгезия к металлическим поверхностям;
- Превосходная механическая стабильность;
- Отличная стойкость к воздействию воды;
- Отличные антикоррозионные свойства;
- Хорошая смазочная способность при тяжелых и ударных нагрузках.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		0
Классификация	DIN 51502	КРОК-30
Диапазон рабочих температур, °C		-40...+120
Тип загустителя		Безводный кальциевый
Тип базового масла		Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	800
Цвет	Визуально	Красный
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	152
Пенетрация при 25°C, мм ⁻¹	ASTM D 217	370
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	1744

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

