

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО ГОСТ SVANCER ИТД-320

SVANCER ИТД-320 - редукторное масло, которое производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием многофункционального импортного пакета присадок, который способствует улучшению смазывающих, антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных и противозадирных свойств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для смазывания зубчатых передач промышленного оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных. Может применяться в узлах трения автоматических прессов горячей штамповки, циркуляционных системах различных механизмов, работающих при высоких нагрузках, и других тяжело нагруженных элементах промышленного оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает износ, задир, заедание и схватывание деталей машин и механизмов;
- Эффективно защищает детали зубчатой передачи и подшипники от коррозии;
- Обладает высокой антиокислительной стойкостью;
- Гарантирует увеличение ресурса работы редуктора, срока смены масла.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с 2	ГОСТ 33	320
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	90
Температура вспышки в тигле, °C	ГОСТ 4333	250
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-15
Испытание на коррозию меди	ГОСТ 2917	1в
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,45
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	899

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ГОСТ 17479.4-87
DIN 51517 Part 3

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б