



TONNARD 86 10W-40

Моторное масло

Ключевые данные



ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

SAE 10W-40

FULL SAPS

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- ACEA E4 / E7

СПЕЦИФИКАЦИИ

- CUMMINS CES 20072
- DAF-Extended drain
- DEUTZ DQC III-10
- Mack EO-M Plus/EO-N
- MAN M3277
- MB-228.5
- MTU Oul Category 3
- Renault RLD/RLD-2/RD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

ПРИМЕНЕНИЕ

LEMARC TONNARD 86 10W-40 – высококачественный смазочный материал для дизельных двигателей, производимый по синтетической технологии.

Подходит для большинства тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей экологического класса EBPO-5 и ниже, не оборудованных системами доочистки выхлопных газов, такими как сажевый фильтр (DPF).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Моторное масло LEMARC TONNARD 86 10W-40 может эксплуатироваться с продленными интервалами замены благодаря высокому содержанию антиокислительных присадок и применению базовых масел, производимых на основе синтетической технологии.
- Высококачественные базовые масла в сочетании со сбалансированным пакетом присадок обеспечивают высокий индекс вязкости и отличную вязкостную стабильность в широком диапазоне температур, надежно защищая двигатель даже в самых сложных условиях.
- Высокая термоокислительная стабильность базового масла в сочетании с моюще-диспергирующими присадками позволяют сохранять в чистоте наиболее уязвимые детали двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Класс вязкости	-	-	10W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	ASTM D445	98,1
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ASTM D445	15,3
Динамическая вязкость CCS при -25°C	мПа·с	ASTM D5293	5068
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D2896	15,8
Плотность при 15°C	кг/м³	ASTM D1298	866
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	165
Температура застывания	°C	ASTM D97	-36
Температура вспышки	°C	ASTM D92	235

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: December 24 / «TONNARD 86 10W-40»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.lemarc.ru