



Sintec Diesel M-10Г2к



ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Масло моторное

ОПИСАНИЕ

Летнее моторное масло Sintec Масло Diesel M-10Г2к предназначено для работы в дизельных двигателях грузовой и сельскохозяйственной техники и соответствует классу API CC. Изготовлено на основе базового масла глубокой очистки с добавлением пакета присадок. Отличается высокими эксплуатационными свойствами и стабильностью характеристик.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных производителем сроков замены масла
- Обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами
- Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных свойств

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в форсированных дизельных двигателях без наддува или с умеренным наддувом, работающих в тяжелых условиях (грузовые автомобили, городские и междугородние автобусы, трактора и тяжелая техника) в зимнее время или в условиях низкой температуры окружающей среды. Производится по ГОСТ 8581-2021. Рекомендуется к применению там, где требуется эксплуатационный уровень API CC и класс вязкости SAE 30.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТВИЯ

- API CC
- ГОСТ 17479.1 группа Г2

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900	0,886
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	101
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 31391	11,01
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,1
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,98
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	259
Температура застывания, °C	ASTM D97	минус 27

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.