



# LEGUARD 10 FE 10W-30

## Моторное масло

### Ключевые данные



#### ВНЕДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

SAE 10W-30

FULL SAPS

#### МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API CI-4
- ACEA E7
- JASO DH-1

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

- Caterpillar ECF 2
- Cummins CES 20078
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3

#### ПОДХОДИТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ:

HITACHI, KOMATSU, MITSUBISHI, JCB, PERKINS, LIEBHERR, ISUZU

### ПРИМЕНЕНИЕ

Моторные масла LEGUARD адаптированы к самым тяжелым условиям эксплуатации внедорожной техники: высокие переменные нагрузки, высокая влажность и запыленность.

Синтетическое моторное масло LEGUARD 10 FE 10W-30 предназначено для применения в дизельных двигателях внедорожной техники экологического класса ЕВРО-5 и ниже, необорудованных системами доочистки выхлопных газов.

Благодаря технологии Fuel Economy, LEGUARD 10 FE 10W-30 помогает экономить топливо. Продукт адаптирован для всех марок и типов двигателей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- LEGUARD 10 FE 10W-30 адаптировано для широкого спектра внедорожной техники, что позволяет оптимизировать обслуживание смешанного парка техники.
- Эффективные моюще-диспергирующие и антикоррозионные присадки надежно защищают чувствительные элементы двигателя от воздействия сажи, пыли, воды, продуктов сгорания топлива и т.д.
- Применение синтетического базового масла, обеспечивает низкую испаряемость и, как следствие, сокращение объема доливок масла в межсервисный период.
- Благодаря технологии Fuel Economy, помогает экономить топливо.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

| Показатель                        | Ед. измерения      | Метод      | Значение |
|-----------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Класс вязкости                    | -                  | -          | 10W-30   |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D445  | 81,93    |
| Кинематическая вязкость при 100°C | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D445  | 12,33    |
| Индекс вязкости                   | -                  | ASTM D2270 | 147      |
| Температура застывания            | °C                 | ASTM D97   | -39      |
| Щелочное число                    | мг КОН/г           | ASTM D2896 | 10       |

\* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: August 24 / «LEGUARD 10 FE 10W-30»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.  
С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте [www.lemarc.ru](http://www.lemarc.ru)