

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER ORION 10W-40 CH-4

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло, производимое на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и синтетических компонентов с применением эффективного пакета присадок, обеспечивающего стабильную работу двигателя в тяжелых условиях эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER ORION 10W-40 CH-4/SJ – предназначено для эксплуатации в грузовиках, легкой коммерческой, сельскохозяйственной техник и другой дорожной и внедорожной технике с высокооборотистыми четырехтактными тяжелонагруженными дизельными двигателями с турбонаддувом и без, экологического класса Евро-3 (или ниже), где требуется применение масел с уровнем свойств API CH-4, в бензиновых двигателях где требуется уровень API SJ и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные моющие и нейтрализующие свойства, обеспечивают чистоту от высоко- и низкотемпературных отложений и защиту деталей, продлевая срок службы двигателя.
- Высокая стабильность вязкостно-температурных характеристик в широком диапазоне температур, обеспечивают сохранение масляной пленки и защиту от износа.
- Улучшенная термическая стабильность и увеличенный ресурс благодаря сбалансированному составу.
- Отличная прокачиваемость масла, обеспечивает легкий запуск при температурах до минус 30°C.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	14,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	147
Динамическая вязкость CCS при минус 25°C, мПа·с	ASTM D5293	6510
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	238
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,4
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,5
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,3
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	872

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40
API CH-4/SJ, CG-4
ACEA E5
MAN M3275-1, MTU Type 2, MB 228.0, MB 228.1,
Caterpillar ECF-1a, Deutz DQC II-18, Cummins CES
20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20075,
Cummins CES 20076, ZF TE-ML 07, ПАО «Автодизель»
(ЯМЗ), ПАО «КАМАЗ»

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б