

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER PROFESSIONAL ULTRA C5 0W-20 SP

Энергосберегающее всесезонное полностью синтетическое моторное масло, производимое на основе высококачественных базовых маслах III группы и ПАО (полиальфаолефинов) и высокотехнологичного пакета присадок по технологии Mid SAPs. Разработано для обеспечения максимальной защиты и чистоты деталей двигателя и защиты от LSPI.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER Professional Ultra C5 0W-20 SP специально разработано для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей азиатских, американских и европейских автомобилей, в том числе с системами непосредственного впрыска топлива (GDI) и турбонаддувом. Рекомендовано для использования в гибридных автомобилях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термоокислительная стабильность и моющие свойства, препятствуют образованию отложений, способствуя увеличению межсервисного интервала.
- Отличные низкотемпературные свойства, облегчающие запуск двигателя при температурах до минус 40°C.
- Совместимо с системами снижения токсичности отработанных газов TWC и сажевыми фильтрами (DPF, GPF).
- Низкая испаряемость, расход масла и экономия топлива.

#### Типичные физико-химические характеристики\*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	8,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Динамическая вязкость CCS при минус 35°C, мПа·с	ASTM D5293	5880
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ASTM D97	-52
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,7
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,8
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	833

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 0W-20  
API SP  
ACEA C5  
ILSAC GF-6A  
MB 229.71, VW 508.00, VW 509.00, GM  
Dexos1 Gen 2, BMW Longlife 17 FE+,  
Volvo VCC RBS0-2AE, Ford WSS-M2C952-  
A1, Land Rover ST JLR.03.5006

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)

Тел: +7 (495) 137-55-21

[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б