



MOTARD

LEMARC MOTARD 4TS YMS

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTARD 4TS YMS – моторное масло, предназначенное для применения во всех мотоциклах, оборудованных 4-тактными двигателями, где требуется применение смазочного материала с уровнем свойств API SN и JASO MA2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильность вязкостно-температурных характеристик. Специальные присадки MOTARD 4TS YMS в сочетании с высококачественным синтетическим базовым маслом гарантируют легкий пуск при низких температурах, а также поддерживают необходимую вязкость масла при высоких рабочих температурах двигателя;
- Уплотняющий эффект, увеличение мощности. MOTARD 4TS YMS уменьшает загрязнение канавок поршневых колец для оптимального уплотнения в процессе сгорания. Это поддерживает полную мощность двигателя;
- Стойкость к окислению. Специальные антиокислительные присадки нейтрализуют и замедляют процесс окисления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение	
Класс вязкости SAE J300	—		10W-30	10W-40
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	74,1	92,8
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	11,54	14,51
Индекс вязкости	—	ASTM D2270	152	162
Плотность при 15 °C	кг/м ³	ASTM D4052	852,0	851,4
Температура застывания	°C	ASTM D97	-36	-36
Температура вспышки	°C	ASTM D92	244	238

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

