

by LEMARC

QUALARD 5



МОТОРОЕ МАСЛО

QUALARD 5 5W-40 by Lemarc

■ Ключевые данные

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ	МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:	ПОДХОДИТ ДЛЯ:		
БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ	• API SP	AUDI	VOLKSWAGEN	SKODA
	• ACEA A3/B4	CHERY	GEELY	NISSAN
FULL SAPS	• SAE 5W-40	TOYOTA	RENAULT	LADA
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА				

■ Применение

QUALARD 5 5W-40 by Lemarc – полностью синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных ДВС.

Моторное масло QUALARD 5 5W-40 by Lemarc разработано для турбированных, мультиклапанных дизельных двигателей с непосредственным впрыском.

QUALARD 5 5W-40 by Lemarc, по своим основным эксплуатационным свойствам соответствует и может применяться в двигателях, требующих применения масел классов качества: BMW LL-01, MB 229.5; VW 502 00/505 00, Renault 0700/0710, Porsche A40, PSA B71 2296

■ Преимущества

Хорошая стойкость к окислению способствует увеличению интервалов замены масла (в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя);

Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий и безопасный холодный пуск, а прекрасная вязкостная стабильность обеспечивает надежную защиту двигателя при высоких рабочих температурах;

Специальные моющие и диспергирующие присадки позволяют сохранять чистоту двигателя на протяжении всего интервала замены масла

■ Характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	—	-	5W-40
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	ASTM D445	90,48
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм²/с	ASTM D445	14,59
Динамическая вязкость CCS при -30°C	мПа·с	ASTM D5293	5968
Индекс вязкости	—		168
Температура застывания	°C	ASTM D97	-45
Температура вспышки	°C	ASTM D92	234

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

by LEMARC

QUALARD 5

■ Рекомендации по хранению

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5 °C до 45 °C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

■ Здоровье и безопасность

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании «Топ Лубрикантс». Данный продукт может использоваться только по назначению.

Q5 by LEMARC