

GNV Grease CS Ultra EP 2

Высокотемпературная водостойкая пластичная смазка

Описание

GNV Grease CS Ultra EP 2 — водостойкая, высокотемпературное антифрикционная пластичная смазка, изготовленная на основе высокоочищенного базового минерального масла, загущенного комплексным сульфонатом кальция с добавлением многофункционального пакета присадок. Смазка предназначена для тяжелых условий работы в различных промышленных механизмах. Обладает превосходной термической и механической стабильностью.

Применение

GNV Grease CS Ultra EP 2 применяется в автомобильной отрасли, а также в строительстве, шахтном оборудовании, сельском хозяйстве, лесозаготовительной и металлургической промышленности, где требуется продукт с высокой механической стабильностью, стойкостью к высоким нагрузкам и коррозии. Применяется в централизованных системах смазки Lincoln, Grease Jockey, Interlube и Vogel.

Преимущества

- Превосходная механическая стабильность;
- Выдерживает экстремально высокие нагрузки;
- Отличная водостойкость;
- Хорошая смазочная способность при тяжелых и ударных нагрузках.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		2
Классификация	DIN 51502	KP2R-20
Диапазон рабочих температур, °C		-20...+180
Тип загустителя		Комплекс сульфоната кальция
Тип базового масла		Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	220
Цвет	Визуально	Коричневый
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	290
Пенетрация при 25°C, мм ⁻¹	ASTM D 217	280
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	3920

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

